



Нефтепродукты производства ОАО "ТАИФ-НК"
на электронной торговой площадке ONLINECONTRACT
www.onlinecontract.ru



Декларация о соответствии № Д-РУ.АЯ54.В.02387,
срок действия с 29.11.2011 по 28.11.2014.
Сертификат соответствия № С-РУ.АЯ54.В.01675,
срок действия с 27.01.2011 по 26.01.2014.
Выданы органом по сертификации
ЗАО "РСМЦ "Тест-Татарстан".
Продукция изготовлена под контролем системы
менеджмента качества ISO 9001:2008.
Сертификат ВВС № RU227953Q-U от 17.02.11 г.

ОАО "ТАИФ-НК", НПЗ
Россия, Республика Татарстан,
423570, РТ, г.НИЖНЕКАМСК, ОПС-11, а/я 20,
тел.8(8555) 38-16-61, 38-16-19

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ №46

**Топливо дизельное зимнее марки 3-0,05 минус 35, класс топлива 2 (ДТ-2)
ГОСТ 305-82 с изм. № 1-8**

Содержание присадок:
противоизносная - до 0,01 % масс.

Дата изготовления: 22.01.2012 Дата отбора проб: 22.01.2012 Дата испытания: 22.01.2012
Номер партии: 46 Номер резервуара: FB-3001A Взлив (м): 9.630 Объем (м3): 6 123,000

№п/п	Наименование показателя	Нормы ТР	Нормы ГОСТ 305-82	Фактически
1	Цетановое число, не менее	45	45	48
2	Фракционный состав: 50% перегоняется при температуре, °С, не выше 95% перегоняется при температуре, °С, не выше	360	280 360	204 280
3	Кинематическая вязкость при 20°С, мм кв/с		1,8-5,0	1,85
4	Температура застывания, °С, не выше, для умеренной климат. зоны		минус 35	минус 45
5	Температура помутнения, °С, не выше, для умеренной климат. зоны		минус 25	минус 25
6	Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	40	40	42
7	Массовая доля серы, мг/кг, не более %, не более, вид II	500	0,05	200 0,02
8	Массовая доля меркаптановой серы %, не более		0,01	отс.
9	Содержание сероводорода		отсутствие	отс.
10	Испытание на медной пластинке		выдерживает	выдерж.
11	Содержание водорастворимых кислот и щелочей		отсутствие	отс.
12	Концентрация факт.смола, мг/100 см куб топлива, не более		30	3
13	Кислотность, мг КОН на 100 см куб., топлива, не более		5	1,6
14	Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более		6	0,34
15	Зольность, %, не более		0,01	0,001
16	Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более		0,30	0,023
17	Коэффициент фильтруемости, не более		3	1,01
18	Содержание механических примесей		отсутствие	отс.
19	Содержание воды		отсутствие	отс.
20	Плотность при 20°С, кг/м куб, не более		840	797
21	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше, для клим.зоны: умеренной	минус 20	минус 25	минус 39
22	Смазывающая способность (скорр. диаметр пятна износа при 60 °С) мкм, не более	460	460	459

ОКП: 02 5152

Заключение: Топливо дизельное зимнее марки 3-0,05 минус 35, класс топлива 2 соответствует требованиям технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" и требованиям ГОСТ 305-82 с изм. № 1-8.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.22НФ51 от 12.04.2010.

Инженер химик Ж.В. Халаимова Халаимова Ж.В.

Дата выдачи паспорта 22.01.2012

М.П.



КОПИЯ ВЕРНА
ОПЕРАТОР ПО ОПД
Ф.И.О. КУДАЛОВА Л.В.
ДАТА: 23.01.2012г.